

ESPECIFICACIONES

- Voltaje: 12-48VDC
- Fuente de luz: 2,4,5,6, 9 LEDs
- Emisión de luz: 310 lúmenes/400 candela (modelo de 2 LEDs)
450 lúmenes/1000 candelas (modelo de 4 LEDs)
- Potencia de Salida: 4.5Watts (modelo de 2 LEDs) 8.5 Watts
- Consumo de Corriente: 4-9Amp@12v & 1-3AMP@48V &
- Diseño de Luz: Tipo Reflector
- Alojamiento: Aleación de aluminio
- Ángulo de visión: 60°
- Lente: Policarbonato
- Montura: Pedestal, colgante, lateral con perno giratorio
- Temperatura de funcionamiento: desde -40° hasta +65°C

*Especificaciones difieren según modelo

*Nº de LED'S pueden no coincidir con la imagen del modelo

CARACTERÍSTICAS:

- Resistente al choque térmico
- Protegido contra inversión de polaridad
- Protegido contra sobretensión
- Garantía contra todo fallo
- IP66

*Características difieren según modelo



920134
OVAL
PVP 175€

DESCRIPCIÓN

- 12-48VDC LIGHT, Oval
- 12-48VDC LIGHT, Esférico
- 12-48VDC LIGHT, Cuadrado



920164
CUADRADO
35€

920211
ESFÉRICO
20€

MULTIPLES MODELOS DISPONIBLES - CERTIFICACION CE